

## Základní doporučení pro správné použití systému FLEXIFRAME

Doporučujeme instalaci a skladování při teplotách od - 25°C do + 50°C

FLEXIFRAME je kvalitní plnobarevný PVC plast, dutinové profily, rohy jsou z materiálu PVC – ABS.

FLEXIFRAME má atest na nehořlavost třídy B – nesnadno hořlavý.

Doporučené použití pro FLEXIFRAME je interiér. Část klientů přesto využívá FLEXIFRAME i v exteriéru. Na toto použití se záruka nevztahuje.

Na českém a slovenském trhu je tisíce funkčních realizací - rámy, rámy na stojanech, vitríny, sloupy, paravány, výstavní expozice). Řada klientů používá systém FLEXIFRAME více než 20 let. Někteří klienti mají umístěné realizace trvale, jiní je rozkládají a přemísťují.

### POZOR!!!

NEUMÍSTŮJTE FLEXIFRAME do uzavřených a nevětraných prostor! A NENECHÁVEJTE JEJ TAM.

Při umístění (zejména auto v létě po Vašem odchodu, uzavřená nevětraná výloha, opřením o topení, ...), kde vznikne teplota nad 60°C, může dojít k nevratnému poškození – zkroucení profilů. Na toto se reklamace nevztahuje, sluneční svit a běžná teplota slunce zkroucení nezpůsobí. Zkroucení nastane pouze v uzavřeném nevětraném prostoru, kde vznikne teplota nad 60°C. Nevystavujte FLEXIFRAME dlouhodobému přímému působení slunečních paprsků, rohy mohou vyblednout.

### Paravány FLEXIFRAME

Stability paravánu dosáhnete, když jej postavíte jako leporelo nebo do oblouku. Pokud chcete používat paraván zcela v rovině, bude potřeba vyztužovacích prvků. Informujte se u nás.

Výrobce: MARK BRIC<sup>®</sup>, Lerum, Švédsko

Výhradní dovozce pro ČR a SR: Activity s.r.o.

Záruční doba: 5 let

Charakteristika: Barevné dutinové profily v max. délce 2,38 m

Složení: PVC, plniva, přísady

Hustota: 1,21 g/cm<sup>3</sup>

Bod měknutí: 68°C